

包装作业规范/PACKING SPECIFICATION

文件编号/SPEC. No.	SPP-C0-093		
版次/REV.	C	页次/PAGE	1/3

适用范围/APPLICATION: MEC 5PIN 线端连接器

修订履历

版次	ECN No.	修订内容	修订日期	批准
A	ECN230307-013	初版发行	2023/03/07	Simon.mou
B	ECN230403-012	外箱包装增加珍珠棉	2023/04/11	Simon.mou
C	ECN230831-011	修改标签格式	2023/08/31	Simon.mou

包装材料清单(1箱内所需包材数量)

名称	料号	规格	单位	单位重量(g)	用量
纸箱	91101-N049-0003	L425xW425xH235(mm)	PC	/	1PCS
内纸箱	91101-N048-0003	L120xW120xH80(mm)	PC	/	18PCS
自封袋	91104-W011-0002	8#(170x240)(mm)	PC	/	18PCS
防水袋	91104-W039-0001	L800xW420xT0.05(mm)	PC	/	1PCS
气泡膜	91103-W010-0003	L100xW350(mm)	PC	/	36PCS
四周珍珠棉	91103-W001-0005	L355xW165xH25(mm)	PC	/	4PCS
上下珍珠棉	91103-W002-0005	L400xW400xH25(mm)	PC	/	2PCS

包装容量

料号	产品单重(g)	每内纸箱装数(PCS)	每内箱总重(KG)	每箱装盒数(PCS)	每箱数量(PCS)	每箱总重(KG)
BMP205-B11-PB	N/A	400	N/A	18	7200	7.70 (C)

备注:

- 产品出货时,每箱毛重以实际称重为准.
- 包装材料中所包含有害物质(环境管理物质)应符合QW-QA-10之规定.

核准/APPD:	Simon Mou 2023/9/4	审核/CHKD:	Daivd Wang 2023/9/4	制作/PRPD:	H.Shao 2023/9/4
----------	--------------------	----------	---------------------	----------	-----------------


文件编号/SPEC. No.	SPP-C0-093		
版次/REV.	C	页次/PAGE	2/3

适用范围/APPLICATION

MEC 5PIN 线端连接器

包装作业图示/PACKING OPERATION DIAGRAM

包装操作说明/PACKING OPERATION INSTRUCTION




BMP205-B11-PB

图一

内标签




图二




图三


内标签



图四





图五



防水袋

图六

珍珠棉



图七

1. 包装前产品确认:

包装前须确认产品料号无误, 本产品的成品料号为:
BMP205-B11-PB (图一)

2. 内纸箱包装方式:

- 2.1 取400PCS产品放入自封袋中,并在自封袋中上部贴上内标签(图二);
- 2.2 将气泡布交错放入内纸箱(图三)
- 2.3 将放满产品的自封袋放入有气泡布得内纸箱(图三);合上气泡布,扣上纸箱,并贴好内标签(图四)

3. 装箱包装方式:

- 3.1 将纸箱底部和四周铺好缓冲珍珠棉(图七),然后防水袋放入到纸箱中(91101-N049-0003),
- 3.2 将装满产品内纸箱,依照图五摆放(3×3),共2层,放入防水袋里,最后封好防水袋,将上层珍珠棉放入。
- 3.3 用透明胶带封好纸箱,贴上外箱标签。
每箱包装数量为400×18PCS=7200PCS;

备注:


1. 产品出货时,每箱毛重以实际称重为准。
2. 每箱包装数量不足7200PCS不可装于整箱产品内,仅可用于零数装箱,且同一零数箱内最多允许一箱装数少于7200PCS;
3. 尾数箱需用黄色胶带封箱及贴尾数标签,尾数箱需放泡棉填充,避免产品运输时晃动;
4. 包装过程需带手套或指套;
5. 内外箱唛头符合厂内通用格式;
6. 包装材料中所包含有害物质(环境管理物质)应符合科信成系统文件 QW-QA-10之规定

文件编号/SPEC. No.	SPP-C0-093		
版次/REV.	C	页次/PAGE	3/3

适用范围/APPLICATION


MEC 5PIN 线端连接器

包装作业图示/PACKING OPERATION DIAGRAM



厂内外箱标签

图八



厂内外箱标签
客户外箱标签

图九

包装操作说明/PACKING OPERATION INSTRUCTION

4. 出货包装方式:

- 4.1 出货时需在纸箱外再贴一张客户外箱标签, 贴在原标签正下方(图九), 内箱标签无需更换, 然后放在指定位置待OQC检验。
- 4.2 OQC检验合格后的产品, 数量少于4箱采用散装出货方式; 数量超过4箱(含)需采用栈板出货方式进行出货, 栈板出货包规见<MEC系列线端护套栈板包规>(SPP-C0-117)

备注:

- 1、厂内标签格式及客户标签格式详见<MEC量产出货标签对照表>。Ⓒ
- 2、客户信息、订单号等需与客户采购订单保持一致。